



EIFFEL[®]

ANTENAS PARA COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES

806-1900 MHz
1575

ANTENA MOVIL COMBINADA CEL-GPS

AMC-CEL/GPS
CODIGO 4620

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS CEL

Potencia Maxima	100 Watts
Ganancia promedio	5 dBi
Rango de Uso	806 a 1900 MHz
ROE Maximo	1.5:1
Ancho de banda	90 MHz
Impedancia Nominal	50 Ω
Polarización	Vertical
Conector	Opcional: UHF/SMA/TNC/BNC

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS GPS

Voltage	3-5 V
Ganancia Inactiva	3 dB
Ganancia activa	26 dB
Rango de Uso	1575,42 y 1600 MHz
Temperaturas de uso	-20 + 80 C°
Ancho de banda	≥10 MHz
Impedancia Nominal	50 Ω
Polarización	Circular
Conector	SMA Macho

CARACTERÍSTICAS MECANICAS

Material Irradiante	Acero inoxidable templado pintado Ø 2,5 mm	
Cable	CEL	5 Mts de RG-58
	GPS	5 Mts. RG174
Bobina de adaptacion UHF	ABS y piezas de bronce niquelado	
Plasticos	ABS termoplastico de alta resistencia a la intemperie y rayos UV	
AMC-CEL/GPS	Chapa estampada, galvanizada y pintada en epoxi, con iman y goma protectora	

