



EIFFEL®

ANTENAS PARA COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES

138-174 MHz
1575

ANTENA MOVIL COMBINADA VHF-GPS

AMC-VHF/GPS
CODIGO 4600

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS VHF

Potencia Maxima	100 Watts
Ganancia promedio	5 dBi
Rango de Uso	138 a 174 MHz
ROE Maximo	1.5
Ancho de banda porcentual	4,4 % de fcia.
Impedancia Nominal	50 Ω
Polarización	Vertical
Conector	Opcional: UHF/SMA/TNC/BNC

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS GPS

Voltage	3-5 V
Ganancia Inactiva	3 dB
Ganancia activa	26 dB
Rango de Uso	1575 MHz
Temperaturas de uso	-20 + 80 C°
Ancho de banda	10 % de fcia.
Impedancia Nominal	50 Ω
Polarización	Circular
Conector	SMA Macho

CARACTERÍSTICAS MECANICAS

Material Irradiante	Acero inoxidable templado conificado Ø 2,5 x 135mm largo	
Cable	VHF	5 Mts de RG-58
	GPS	5 Mts. RG174
Bobina de adaptacion VHF	ABS y piezas de bronce niquelado	
Plasticos	ABS termoplastico de alta resistencia a la intemperie y rayos UV	
AMC-VHF/GPS	Chapa estampada, galvanizada y pintada en epoxi, con iman y goma protectora	



Tabla de ajuste antena VHF

